

38897 YALTE D 12 11W WW-B

WANDLEUCHTE

5905339388971



Kanlux YALTE ist eine moderne Serie linearer Fassadenleuchten mit minimalistischem Design und einer breiten Palette von Anwendungen, die auch in Innenräumen gut funktionieren - als Wandgestaltung, Spiegel- oder Bildbeleuchtung. Sie besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einem Polycarbonatdiffusor. Die 330°-Verstellung ermöglicht eine präzise Einstellung des Beleuchtungswinkels. Erhältlich in zwei Farbtemperaturen 3000K und 4000K und in Varianten mit einfacher und doppelter Montage. Die Schutzart IP54 bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Staub, und eine 5-Jahres-Garantie bestätigt ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

RAL: 9005

Wykrywanie ruchu: nein

Länge [mm]: 80

Breite [mm]: 45

Höhe (mm): 1200

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 11

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 480


Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1350

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß



WANDLEUCHTE



Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Sockel (Leuchtmittel): solder pads

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 40000

Lichtausbeute (lm/W): 44

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 330

IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 988

Grammatur [g]: 1275

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1190

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 121.5

Kartongewicht [kg]: 10.2

Kartonbreite [cm]: 22.5

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 122.5

Kartonvolumen [m³]: 0.053747

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

