

# Kanlux



EAN: 5905339903068

AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
Kanlux 46083 STONO 15M 50 GR



IP  
65



Erstellt am: 21.04.2026, 08:55

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

DE

## PRODUKTPARAMETER

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Nennspannung [V]                | 220-240 AC      |
| Nennfrequenz [Hz]               | 50              |
| Maximale Leistung [W]           | max 15          |
| Sockel (Leuchtmittel)           | E27             |
| Leuchtmittel                    | LED             |
| Leuchtmittel im Set enthalten   | nein            |
| Anwendungsbereich               | innen und außen |
| IP-Klasse (Schutzart)           | 65              |
| Austauschbare Lampe/Lichtquelle | ja              |
| Abstrahlrichtung                | oben            |

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Höhe (mm)   | 500                     |
| Durchmesser [mm]  | 150                     |
| Einbauort   | Auf<br>Untergrund       |
| Anschlussart  | Würfel mit<br>Schrauben |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ] | 1,5-2,5                 |

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

|  |                    |
|--|--------------------|
| Farbe  | anthrazit          |
| RAL  | 7016               |
| Gehäusematerial                                  | Aluminiumlegierung |
| Abdeckungsmaterial                               | PE                 |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag           | I                  |
| Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt | 0,2m               |
| Umgebungstemperaturbereich [°C]                  | -20+35             |

## LOGISTIK

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maßeinheit                       | Stück    |
| Verpackungsart                   | 6        |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 1        |
| Stückzahl in Großverpackung      | 6        |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 1218     |
| Grammatur [g]                    | 1558.33  |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 1424     |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 16       |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 16       |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 51       |
| Kartongewicht [kg]               | 9.34998  |
| Kartonbreite [cm]                | 34.5     |
| Kartonhöhe [cm]                  | 53.5     |
| Kartonlänge [cm]                 | 50       |
| Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]  | 0.092288 |

Erstellt am: 21.04.2026, 08:55

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com