

Kanlux



EAN: 5905339902733

AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46203 RADIOLO EL 2X SE B



IP
44



Erstellt am: 14.04.2026, 08:54

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	2 x max 11
Sockel (Leuchtmittel)	GU10
Leuchtmittel	PARI6 LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	44
Abstrahlrichtung	auf und ab

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	238
Breite [mm]	68
Länge [mm]	100
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	1÷1,5

PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	PIR
Wykrywanie ruchu	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 8
Wirkungswinkel des Sensors [°]	90
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	5-5
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	10-2000

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Material	Aluminiumlegierung, PC
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	12
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	12
Netto-Einzelgewicht [g]	534
Grammatur [g]	646.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	612
Länge der Einzelverpackung [cm]	12
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	25
Kartongewicht [kg]	7.76004
Kartonbreite [cm]	35
Kartenhöhe [cm]	27.5
Kartონlänge [cm]	38
Kartονvolumen [m ³]	0.036575

Erstellt am: 14.04.2026, 08:54

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE