

ROSSKAMP & BURHOP GmbH
Gerhard-Stalling Str. 38
26135 Oldenburg
0441/2099-0
info@r-b.de

Wandaufbauleuchte - Achernar Up and Down, 2x max. 35 W GU10, Weiß



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Merkmale

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| UVP inkl. MwSt. | 44.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Signalweiß RAL 9003 |
| Anzahl Sockel | 2 STK |
| max. Leistung | 2x max. 35,0 W W |
| Sockellänge | 15 mm |
| Sockelbreite | 49 mm |
| Sockelhöhe | 58 mm |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Artikelgewicht | 484 g |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Außen |
| Montagefläche | Wandmontage |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Leistung | 35.0 W |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| Fassung / Sockel | GU10 |
| Ausführung | Ohne Leuchtmittel |
| Lichtrichtung | Unten |
| Lichtrichtung | Oben |
| Höhe | 158 mm |
| Durchmesser | 63 mm |
| IP Schutzart | IP 65 |









