

RENOA LED-Hallenstrahler Serie FK-IDxxx-110N-FH

Gemeinsame Merkmale

- **besonders einfacher 1:1 Austausch** für HQL-Strahler
- **extrem effizient mit 190lm/W**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP65
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: 50.000h bis 70% Lichtstrom
- Leuchtmittel: Hochleistungs **Marken LED-Chipsatz**
- Material: Aluminium Druckguss, schwarz
- besonders leicht
- Schutzglas: klar, gehärtet
- Montage: hängend, Montagebügel optional
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- effektives, passives Kühlkonzept für hohe Lebensdauer





RoHS



Technische Details:

Art.Nr.	Modell	Leistung	Lumen	Kelvin	Dimmbar/Dimmverfahren	Außendurchmesser	Höhe	Gewicht	Gehäusefarbe
46486	FK-ID65-110N-FH	65W	12.350lm	5.000K	ja, 1-10V	308mm	172mm	2,4kg	schwarz
46488	FK-ID135-110N-FH	135W	25.650lm	5.000K	ja, 1-10V	321mm	174mm	2,7kg	schwarz

Photometrische Details:



Optionales Zubehör:



Montagebügel

Art.Nr.	Bezeichnung
46492	Montagebügel Wand-/Deckenmontage für FK-ID65-110N-FH/FK-ID135-110N-FH (46486/46488)