

DECT 44 IP schick | robust | funktional - im Pocketformat



Produktbeschreibung

schick | robust | funktional - im Pocketformat

Das handliche Gerät aus dem Einsteigersegment verbindet die innovative DECT IP-Technologie mit der Einfachheit der Bedienung. Neben dem anwenderfreundlich strukturierten Menü und vier Funktionstasten, die Sie sowohl als Zielwahltasten als auch zur Auswahl von Telefonfunktionen, z.B. den Audioeinstellungen oder Ruftoneinstellungen konfigurieren können, bietet es bis zu 100 geräteinterne Telefonbucheinträge und natürlich den Zugriff auf die gemeinsamen Kontakte des AGFEO DECT IP-Systems. Das scharfe 2" TFT-Farbdisplay, bekannt aus den Handteilen der DECT 7x IP Serie und der beiliegende Gürtelclip runden den Auftritt des DECT 44 IP ab. Damit ist es nicht zuletzt durch die robuste Bauart (Schutzklasse IP40 und 2m Falltest) der ideale Begleiter in Ihrem beruflichen Umfeld und sorgt für zuverlässige Erreichbarkeit. Alles im bewährten Pocketformat!

Produkt-Highlights



Lange Gesprächszeit

Mit bis zu 22 Stunden Gesprächszeit und bis zu 350 Stunden Standby bietet das DECT 44 IP ausreichend Reserve.



robust

Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, staubdicht nach IP 40.



Funktionstasten

4 Funktionstasten die Sie entweder als Zielwahltasten (für Kontakte aus der internen Kontaktliste des DECT 44 IP) oder zur Direktauswahl von Telefonfunktionen, wie zum Beispiel den Audioeinstellungen oder den Ruftoneinstellungen, konfigurieren können.



Funktions LED

Die LED kann durch drei unterschiedliche Farben verschiedene Zustände anzeigen. Sie können für jede der drei LED-Farben festlegen, welchen Status die jeweilige LED-Farbe signalisieren soll.



Türöffner

Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 44 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.



Noise Reduction

Das DECT 44 IP verfügt über eine elektronische Noise Reduction, über die Umgebungsgeräusche effektiv herausgefiltert werden.

Leistungsmerkmale



2" TFT Farbdisplay



100 private Telefonbucheinträge



Ruf abweisen



Freisprechen und Lauthören



Tastensperre



Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name



Anrufschutz



Türgongsimulation

 Türöffnerfunktion

 Gürtelclip

 Staubgeschützt
nach IP 40

Technische Daten

- | | |
|--|---|
|  Anschluss am System: DECT |  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil |
|  Mobilteil: T:20,4 mm,B:48 mm,H:127,9 mm |  Ladeschale: T:47 mm, B:64 mm, H:29 mm |
|  Gewicht: 112 g |  Stromaufnahme: 2 Watt |
|  Display Größe: 2" |  Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet |
|  Standby-Zeit: 350 Stunden |  Gesprächszeit: 22 Stunden |
|  Funktionstasten: 4 - für telefoneigene Funktionen | |

Bildergalerie